



# FICHE TECHNIQUE

TOUTE LA  
SOUDURE



**SOUDEUR ROC 0 SI**

REF : **134774 - 134776**



## Arguments/Description/Caractéristique :

Le soudeur ROC 0 S.I. LD. est un chalumeau polyvalent pour le brasage, le soudage et la chauffe. Son manche intègre des anti retour stop-feu pour une sécurité optimale. Il est particulièrement adapté pour les plombiers, les frigoristes et les installateurs.

- Equipé d'une lance en laiton démontable remplaçable par des lances malléables en cuivre recuit pour accéder aux coins difficiles d'accès ;
- Livré avec 1 ou 7 buses avec un filetage 8x100 (63 à 400 Litres/h pour une épaisseur de soudage allant de 0,4 à 4mm) ;
- Avec bagues de signalisation de gaz pour éviter l'inversion des gaz.



Références	Type	GAZ	Raccords d'entrée
134774	Soudeur ROC 0 SI 1 buse	Oxygène Acétylène	Douilles fixe en Ø 6,3 x 12
134776	Soudeur ROC 0 SI 7 buses		

## Maintenance :

- Examen visuel régulier de l'état de la buse.
- Vérifier l'étanchéité annuellement
- Révision ou remplacement tous les 3 ans, maximum après la date de mise en service