

AÉRO GAZ

TLS développe une gamme d'équipements Aéro-Gaz comprenant les essentiels pour des métiers aussi divers que la plomberie, le chauffage, la couverture / zinguerie, l'étanchéité, aussi valable pour le désherbage ou le brulage de bandes de peinture sur route. Ces matériels simples et robustes offrent un bon compromis entre le confort opératoire et la durée de vie.

2-3

CLIMATISATION
PLOMBERIE CHAUFFAGE

4-5

Etanchéité

6

COUVERTURE
ZINGUERIE

7-8

Accessoires

ZI de Sept-Sorts

📍 4 Rue de la Merlette, 77260 Sept-Sorts

☎ 01.60.22.02.22 / FAX: 01.60.22.70.50

🌐 www.toutelasoudure.fr / info@toute-la-soudure.fr

LAMPE À SOUDER

AUTONOMIE
2H



FONCTIONNE EN
TOUTES POSITIONS

- ▶ Fonctionne en toutes positions après une minute de préchauffage.
- ▶ Pour tous travaux de soudage ou brasage, dégel canalisations, d'égrappages...
- ▶ Brasage de tube cuivre jusqu'à Ø16 mm



RÉF.	DÉSIGNATION
136829 T	Cartouche BUTANE-PROPANE MIX 330g (carton de 15)



RÉF.	DÉSIGNATION
137899	Torche PIEZO GA 200



RÉF.	DÉSIGNATION
136832	Torche Aladin à allumage standard

KIT PLOMBERIE

COMPOSITION :

- ▶ Manche économiseur à gâchette réf. 138071
- ▶ 5 m de tuyau propane Ø8x16 réf. 134219
- ▶ Détendeur propane taré de 0 à 1.5 bar réf. 136646

Ensemble monté

RÉF.
136658



RÉF.
137811



COMPOSITION :

- ▶ Manche économiseur à gâchette réf. 138071
- ▶ Lance à braser TURBO réf.136638
- ▶ 5 m de tuyau propane Ø8x16 réf. 134219
- ▶ Détendeur propane taré de 0 à 3 bar réf. 136645

Ensemble monté

RÉF.
136666

COMPOSITION :

- ▶ Manche économiseur à gâchette réf. 138071
- ▶ 5 m de tuyau propane Ø8x16 réf. 134219
- ▶ Détendeur propane taré de 0 à 3 bar réf. 136645

Ensemble monté



MANCHE



RÉF.	DÉSIGNATION
138068	Manche standard Aéro/gaz Ø8 S. 18x100



RÉF.	DÉSIGNATION
138071	Manche standard Aéro/gaz A gachette Ø8. S. 18x100

BRÛLEUR À BRASER



RÉF.	DÉSIGNATION
136640	Lance à chauffe circulaire Puissance : 3713 kcal/h. Pression : 1.5 b

TUYÈRE À BRASER TURBO



RÉF.	DÉSIGNATION
136638	Lance avec Brûleur TURBO Ø18 - conso 300 grs/h
136639	Lance avec Brûleur TURBO Ø22 - conso 400 grs/h

TUYÈRE À BRASER



RÉF.	DÉSIGNATION
136630	Tuyère à braser Ø22 - Puissance 3356kcal/h - 225 grs/h
136631	Tuyère à braser Ø22 - Puissance 3895kcal/h - 300 grs/h
136632	Tuyère à braser Ø28 - Puissance 5215kcal/h - 450 grs/h

LANCE DE TUYÈRE À BRASER



RÉF.	LARGEUR
136623	Long 200 mm



DÉTENDEUR PROPANE RÉGLABLE

RÉF.
136645

- ▶ Pression de sortie réglable de 0 à 3 bars.
- ▶ Sortie douille Ø8

DÉTENDEUR PROPANE STANDARD

- ▶ Sortie douille Ø8



RÉF.	DÉSIGNATION
136646	1.5 bar
136647	4 bars

KIT ÉTANCHEUR INOX

RÉF.

137810

COMPOSITION :

- ▶ Manche économiseur à gâchette réf. 138071
- ▶ Lance de 500 mm réf. 136624
- ▶ Tuyère pour étancher réf. 136637
- ▶ Support de tuyère réf. 136629
- ▶ 5 m de tuyau propane Ø8x16 réf. 134219
- ▶ Détendeur propane taré de 0 à 1.5 bar réf. 136646

Ensemble monté

RÉF.	DÉSIGNATION
138119	Kit étancheur inox. 10 m, 4 bars



RÉF.

138114

KIT ÉTANCHEUR TITANE

COMPOSITION :

- ▶ Manche économiseur à gâchette réf. 138071
- ▶ Lance titane de 500 mm réf. 138073
- ▶ Tuyère titane Ø60 réf. 138077
- ▶ Support de tuyère réf. 136629
- ▶ 5 m de tuyau propane Ø8x16 réf. 134219
- ▶ Détendeur propane taré de 0 à 1.5 bar réf. 136646

Ensemble monté

RÉF.	DÉSIGNATION
138120	Kit étancheur titane. 10 m, 4 bars
138122	Kit étancheur titane. 20 m, 4 bars



RÉF.

138071

DÉSIGNATION

Manche standard Aéro/gaz
A gâchette Ø8. S. 18x100

LANCE

▶ ENTRÉE ÉCROU M 18X100



RÉF.	DÉSIGNATION
136623	Lance de tuyère. Long 200 mm. Entrée écrou 18x100 Inox
136624	Lance de tuyère. Long 500 mm. Entrée écrou 18x100 Inox
136625	Lance de tuyère. Long 750 mm. Entrée écrou 18x100 Inox

RÉPARTITEUR DE TUYÈRES

► ENTRÉE 20X100



RÉF.	DÉSIGNATION
136626	Pour 2 tuyères
136627	Pour 3 tuyères
136628	Pour 4 tuyères
136629	support

TUYÈRES POUR CHAUFFER



RÉF.	DIAMÈTRE	DÉSIGNATION
138075	Ø45mm	P.29964 kcal/h. 1,5 bar à 4 bars. Conso : 2500g/h 2 bars
136633	Ø48mm	P.32725 kcal/h. 1,5 bar à 4 bars. Conso : 3250g/h 2 bars
136634	Ø57mm	P.52146 kcal/h. 1,5 bar à 4 bars. Conso : 5500g/h 2 bars

POUR ÉTANCHER

RÉF.	DIAMÈTRE	DÉSIGNATION
136637	Ø60mm	P.53942 kcal/h. 1,5 bar à 4 bars. Conso : 5750g/h 2 bars
136629		Support de tuyère



LANCE

► ENTRÉE ÉCROU M 18X100



RÉF.	DÉSIGNATION
138072	Lance de tuyère. Long 180 mm. Entrée écrou 18x100 Titane
138073	Lance de tuyère. Long 500 mm. Entrée écrou 18x100 Titane
138074	Lance de tuyère. Long 750 mm. Entrée écrou 18x100 Titane

TUYÈRES TITANE



RÉF.	DÉSIGNATION
138076	Tuyère titane Ø50mm
138077	Tuyère titane Ø60mm
138078	Tuyère titane Ø70mm

ÉTANCHÉITÉ

5

KIT COUVREUR ZINGUEUR

COMPOSITION :

- ▶ Manche standard à raccord tournant réf. 138068
 - ▶ Lance avec panne de 240 grs réf. 138082
 - ▶ 5 m de tuyau propane Ø8x16 réf. 134219
 - ▶ Détendeur propane taré de 0 à 1.5 bar réf. 136646
- Ensemble monté



RÉF.

136901



RÉF.

136658

COMPOSITION :

- ▶ Manche standard à raccord tournant réf. 138068
 - ▶ Lance sans panne réf. 138081
 - ▶ 5 m de tuyau propane Ø8x16 réf. 134219
 - ▶ Détendeur propane taré de 0 à 1.5 bar réf. 136646
- Ensemble monté



RÉF.

138068

DÉSIGNATION

Manche standard Aéro/gaz Ø8
S. 18x100

PIERRE AMMONIACALE



RÉF.

136698 B



LANCE SANS PANNE

RÉF.

138081

DÉSIGNATION

Tête fer couvreur entrée écrou 18 x 100

PANNE DE CUIVRE

RÉF.	DÉSIGNATION
138082	Panne couvreur 240 grammes.
138083	Panne couvreur 320 grammes.
138069	Panne couvreur diamond



KIT DE DÉSHÉBAGE THERMIQUE

COMPOSITION :

- ▶ Manche économiseur à gâchette réf. 138071
- ▶ Lance de 500 mm désherbeur thermique piezo réf. 138080
- ▶ 5 m de tuyau propane Ø8x16 réf. 134219
- ▶ Détendeur propane taré de 0 à 1.5 bar réf. 136646



RÉF.
138118



RÉF.	DÉSIGNATION
138080	Lance de 500 mm désherbeur thermique piezo



RÉF.	DÉSIGNATION
138071	Manche standard Aéro/gaz A gâchette Ø8. S. 18x100



DÉTENDEUR PROPANE RÉGLABLE

RÉF.
136645

- ▶ Pression de sortie réglable de 0 à 3 bars.
- ▶ Sortie douille Ø8

DÉTENDEUR PROPANE STANDARD

- ▶ Sortie douille Ø8



RÉF.	DÉSIGNATION
136646	1.5 bar
136647	4 bars

RACCORD



RÉF.	DÉSIGNATION
138115	Longueur : 5m. Ø int : 8x16. Raccord sertis 3/8° G femelle
138116	Longueur : 10m. Ø int : 8x16. Raccord sertis 3/8° G femelle
138117	Longueur : 20m. Ø int : 8x16. Raccord sertis 3/8° G femelle



RÉF.	DÉSIGNATION
136711	Raccord bouteille butane pour tuyau Ø 8 mm

RÉF.	DÉSIGNATION
131511	Té 2 départs bouteilles propane
138112	Coupleur pour bouteilles propane

RÉF.	DÉSIGNATION
134322	1/2 raccord male gaz. Ecrou 3/8
137757	1/2 raccord femelle gaz. fileté mâle 3/8

ALLUME GAZ ET PIERRES

Allume gaz coupelle pour allumer tout type de chalumeau.

► Avec pierre interchangeable



RÉF.	DÉSIGNATION
135710	Sachet 1 allume gaz à coupelle avec 1 étui de 5 pierres



Réf
137614
Chariot pour 1 bouteille 13 kg Butane Propane
Largeur
520
Hauteur
1150

ÉCRAN THERMIQUE

RÉF
136697

Protège toutes surfaces contre la flamme pendant les opérations de soudage et broyage.

- 1 face alu
- 250x200 mm
- Épaisseur 13mm
- Non toxique
- Très résistant 1260°
Point de fusion 1500°
- Grande longévité
- Sachet de 3 écrans



ZI de Sept-Sorts

📍 4 Rue de la Merlette, 77260 Sept-Sorts

☎ 01.60.22.02.22 / FAX: 01.60.22.70.50

🌐 www.toutelasoudure.fr / info@toute-la-soudure.fr