

# TOUTE LA SOUDURE



FABRICANT FRANÇAIS DE MATÉRIEL DE SOUDAGE AU GAZ DEPUIS 1975



PRODUCTION FRANÇAISE  
DEPUIS 1975



**SÉLECTION SOUDAGE FLAMME EXPORT**  
FLAME WELDING SELECTION

2024 - 2025 CATALOGUE



## DÉBILITRE DBE 0-38 L/MN GAZ NEUTRE (CO<sup>2</sup> / ARGON)

Appareil utilisé pour les travaux de soudage TIG / MIG / MAG ainsi que pour l'inertage.

*Pressure regulator for TIG / MIG / MAG welding and inerting.*

GAZ GAS	PRESSION D'ENTRÉE INLET PRESSURE	PRESSION DE SERVICE OPERATING PRESSURE	RACCORD D'ENTRÉE INLET FITTING	RACCORD DE SORTIE OUTLET FITTING	RÉFÉRENCE REFERENCE
Argon / CO <sup>2</sup>	300 bars	0 à 38 l/mn	Type C	12 x 100 D + douille Ø6.3x12	137931



## DÉTENDEUR OXYGÈNE DOE

Appareil utilisé pour réaliser vos travaux de soudage, brasage et découpage en atelier et sur chantier.

*Oxygen pressure regulator for welding, heating, forming and oxycutting.*

GAZ GAS	PRESSION D'ENTRÉE INLET PRESSURE	PRESSION DE SERVICE OPERATING PRESSURE	RACCORD D'ENTRÉE INLET FITTING	RACCORD DE SORTIE OUTLET FITTING	RÉFÉRENCE REFERENCE
Oxygène	300 bars	10 bars	Type F	3/8" D + douille Ø6.3x12 / 10x17	137932

## DÉTENDEUR ACÉTYLÈNE DAE AVEC TIGE OU ÉTRIER

Appareil utilisé pour réaliser vos travaux de soudage, brasage et découpage en atelier et sur chantier.

*Acetylene pressure regulator for welding, heating, forming and oxycutting.*




GAZ GAS	PRESSION D'ENTRÉE INLET PRESSURE	PRESSION DE SERVICE OPERATING PRESSURE	RACCORD D'ENTRÉE INLET FITTING	RACCORD DE SORTIE OUTLET FITTING	RÉFÉRENCE REFERENCE
Acétylène	40 bars	1.5 bars	Type A (étrier)	3/8" G + douille Ø6.3x12 / 10x17	137933
Acétylène	40 bars	1.5 bars	Type H	3/8" G + douille Ø6.3x12 / 10x17	137937

## STOP FEU AVEC ANTI RETOUR DE FLAMME

Pour manodétendeurs oxygène et acétylène.

Il garantit la sécurité de l'utilisateur et de son environnement en cas de retour de flamme.



GAZ GAS	RACCORD D'ENTRÉE INLET FITTING	RACCORD DE SORTIE OUTLET FITTING	RÉFÉRENCE REFERENCE
Oxygène	Ecrou D 3/8"	Douille Ø6.3x12 / 10x17	137459
Acétylène	Ecrou G 3/8"	Douille Ø6.3x12 / 10x17	137460



## CHALUMEAU COUPEUR ROC 1 CÔNE G1

Appareil utilisé pour la découpe des métaux sur chantier ou en atelier.

- Capacité de découpe jusqu'à 300 mm d'épaisseur.
- Inclinaison de la tête de coupe à 90 °.
- L'oxygène de coupe s'enclenche par pression de la gâchette.
- Appareil robuste en laiton et tubes en inox.



*Flame cutter Roc 1 for metal cutting on construction site or workshop.*

- *Cutting capacity : 300 mm.*
- *Cutting head incline of 90°.*

GAZ COMBURANT COMBURANT GAS	GAZ COMBUSTIBLE COMBUSTIBLE GAS	RACCORD DE SORTIE OUTLET FITTING	RÉFÉRENCE REFERENCE
Oxygène	Acétylène Propane	16x150 G/D + douille Ø10x17	133470



## BUSES DE COUPE G1 POUR COUPEUR EN OXY/AD OU OXY/GPL

*CUTTING NOZZLE G1 FOR FLAME CUTTER.*



CALIBRE (mm) NOZZLE CALIBER (mm)	GAZ GAS	ÉPAISSEUR DE COUPE (mm) CUTTING CAPACITY (mm)	RÉFÉRENCE REFERENCE
7/10	Acétylène	3 à 10	1803
10/10	Acétylène	10 à 25	1801
12/10	Acétylène	25 à 50	1802
16/10	Acétylène	50 à 80	1804
20/10	Acétylène	80 à 120	1805
25/10	Acétylène	120 à 200	1806
30/10	Acétylène	200 à 300	1807
7/10	Propane	3 à 10	1813
10/10	Propane	10 à 25	1811
12/10	Propane	25 à 50	1812
16/10	Propane	50 à 80	1814
20/10	Propane	80 à 120	1815
25/10	Propane	120 à 200	1816
30/10	Propane	200 à 300	1817

## CHALUMEAU COUPEUR ROC E CÔNE G1

Appareil utilisé pour la découpe des métaux sur chantier ou en atelier.

- Capacité de découpe jusqu'à 300 mm d'épaisseur.
- Inclinaison de la tête de coupe à 90 °.
- L'oxygène de coupe s'enclenche par pression de la gâchette.



*Flame cutter Roc E for metal cutting on construction site or workshop.*

- *Cutting capacity : 300 mm.*
- *Cutting head incline of 90°.*

GAZ COMBURANT COMBURANT GAS	GAZ COMBUSTIBLE COMBUSTIBLE GAS	RACCORD DE SORTIE OUTLET FITTING	RÉFÉRENCE REFERENCE
Oxygène	Acétylène Propane	3/8" G/D + douille Ø10x17	137934



## CHALUMEAU SOUDEUR ROC 0 LD AVEC CLÉ 7 BUSES

Appareil idéal pour réaliser tous vos petits travaux de soudage et chauffe (ex : plomberie).

Robuste, il permet de souder des épaisseurs jusqu'à 4 mm. Sa lance démontable permet d'adapter des lances malléables en cuivre recuit pour souder dans les recoins difficiles d'accès.

*Welding torch Roc 0 with 7 nozzles for welding and heating small metal parts (ex : plumbing). Welding capacity : 4 mm.*



GAZ COMBURANT COMBURANT GAS	GAZ COMBUSTIBLE COMBUSTIBLE GAS	RACCORD DE SORTIE OUTLET FITTING	DÉBIT EN L/H DEBIT IN L/H	RÉFÉRENCE REFERENCE
Oxygène	Acétylène	12x100 G/D + douille Ø6.3x12	63 à 400	133493

## CHALUMEAU SOUDEUR E AVEC CLÉ 7 BUSES

Appareil idéal pour réaliser tous vos petits travaux de soudage et chauffe (ex : plomberie). Il permet de souder des épaisseurs jusqu'à 4 mm.

*Welding torch Roc E with 7 nozzles for welding and heating small metal parts (ex : plumbing). Welding capacity : 4 mm.*



GAZ COMBURANT COMBURANT GAS	GAZ COMBUSTIBLE COMBUSTIBLE GAS	RACCORD DE SORTIE OUTLET FITTING	DÉBIT EN L/H DEBIT IN L/H	RÉFÉRENCE REFERENCE
Oxygène	Acétylène	3/8" G/D + douille Ø6.3x12 / 10x17	63 à 400	137935



**Fondée en 1975** et située à 60 km à l'est de Paris, **Toute La Soudure** (TLS) est une entreprise familiale qui conçoit, développe et fabrique des équipements de soudage au gaz pour l'industrie.

TLS offre une **large gamme d'accessoires et de produits d'apport**.

Le département Recherche et Développement est la véritable force de TLS. Il est capable de **répondre aux exigences de ses clients grâce à l'adaptation de ses équipements pour des applications spécifiques**.

Une **équipe dynamique et expérimentée** entièrement dédiée à l'écoute de ses clients.

**Founded in 1975** and located 60 km east of Paris, **Toute La Soudure** (TLS) is a family-owned company that designs, develops and manufactures gas welding equipment for industry.

*TLS offers a wide range of accessories and filler products.*

*The Research and Development department is the real strength of TLS. It is able to answer any customer need by adapting its equipment for specific applications.*

*A dynamic, experienced team dedicated to customer satisfaction.*

**FABRICANT FRANÇAIS**  
DE MATERIEL DE SOUDAGE AU GAZ  
**DEPUIS 1975**



**TOUTE LA  
SOUDURE**



4 Rue de la Merlette, 77260 Sept-Sorts  
Tél. 01.60.22.02.22 - Fax. 01.60.22.70.50  
[www.toute-la-soudure.fr](http://www.toute-la-soudure.fr)  
[info@toute-la-soudure.com](mailto:info@toute-la-soudure.com)